



KÉZI MŰKÖDTETÉSŰ MÁGNESSZELEP, 5/2 VAGY 5/3

551,552 Sorozat

55102092

Szelep, 5/2. Kar, 2 pozíciós G1/4"

- Fogantyú, nyomógomb, pedál vagy görgő
- Robosztus kialakítás
- 5/2 vagy 5/3 funkció
- Áramlás 860 és 1610 l / perc között
- Alumínium test



TERMÉKLEÍRÁS

Megfelelő szelep a hengerek kézi vezérléséhez Ø 100 mm-ig.

MŰSZAKI ADATOK

Belső alkatrészek anyaga	Acetál, POM, Rozsdamentes acél, Acél, Galvanizált acél (epoxilakkozású)
Csatlakozás	1/4 BSP
Felszerelés	Nincs
Funkció 1	5/2
Funkció 2	Biztosítópédál
Kézi üzemeltetés	Nem
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Max. differenciálynomás	10 bar
Max. nyomás	10 bar
Max. szállítás	860 l/min
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. differenciálynomás	0 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Rövidzárlat-védelem	Nem
Test anyaga	Eloxált alumínium
Tömeg	0,39 kg
Tömítések anyaga	NBR, PUR

