



## IPARI NYOMÁSMÉRŐ Ø100 MM ÉS Ø160 MM

P1533, P1534 (100 mm) és P1536 (160 mm)

Sorozat

P1533B084001

Nyomásmérő, 100 mm, 0–250 bar, G1/2N

- Robosztus kialakítás
- Csatlakozó lent/hátul
- Rozsdamentes acél ház



### TERMÉKLEÍRÁS

Olyan mérőeszközök, amelyeket nagy igényeket támaztó környezetben történő alkalmazásokhoz használnak olyan közegekkel, mint pl. levegő, semleges gázok, víz vagy egyéb, a sárgarézzel kompatibilis közegek. Nagy, könnyen leolvasható skála.

### MŰSZAKI ADATOK

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Csatlakozás                   | G1/2"                                                 |
| Csökkentett folyadék          | Nem                                                   |
| Hőmérséklet-eltérés           | 0,3%/10K +20 °C-tól                                   |
| IP-osztály                    | IP54                                                  |
| Környezeti hőmérséklet eddig: | 60 °C                                                 |
| Környezeti hőmérséklet ettől: | -40 °C                                                |
| Közeghőmérséklet eddig:       | 80 °C                                                 |
| Közeghőmérséklet ettől:       | -20 °C                                                |
| Max. üzemi nyomás             | A skálaérték 100%-a ideiglenesen                      |
| Méret                         | 100 mm                                                |
| Mérőrendszer                  | Bourdon-cső saválló acélból 316L                      |
| Nyomástartomány               | 0..250 bar bar                                        |
| Osztályozási pontosság        | A skálaérték $\pm 1\%$ -a az EN 837-1-nek megfelelően |

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Portpozíció                         | Lent                                         |
| Skála                               | bar                                          |
| Test anyaga                         | Rozsdamentes acél 304                        |
| Túlnyomásvédelem                    | A végérték ideiglenesen 30%-kal túlléphető   |
| Tömeg                               | 600 g                                        |
| Vízzel érintkező alkatrészek anyaga | Rézötvözet, Rozsdamentes acél SIS2350 (316L) |
| Üveg anyaga                         | Üveg                                         |



