



BANJO CSATLAKOZÁS, 1000

1000 Sorozat

1500 6/4-M5

Egyfuratos üreges csavar, push-on. 6/4 cső, M5 csavar


- Test és csatlakozó anyaga nikkelezett sárgaréz
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Anyacsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Belső tömlőátmérő	4 mm
Csatlakozás	M5
Jóváhagyások	PED, REACH, RoHS
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	B
Külső tömlőátmérő	6 mm
Közegek	Levegő, semleges gázok, vákuum
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Száltípus	Metrikus
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömítések anyaga	NBR
Tömlőminőség	PA6, PA11, PA12, polietilén, PUR



	A	D	S	L
1500 4/2 7-M5	M5 5,1	9	12,5	16,5
1500 4/2 7-M6	M6 6,1	9	12,5	16,5
1500 4/2 7-1/8	1/8 10,0	14	15	23,3
1500 4/2 7-M8	M8 8,1	9	12,5	16,5
1500 6/4-M5	M5 5,1	9	12,5	16,5
1500 6/4-M6	M6 6,1	9	12,5	16,5
1500 6/4-1/8	1/8 10,0	14	15	23,3
1500 6/4-1/4	1/4 13,3	18	17	25,3
1500 6/4-3/8	3/8 16,7	21	20	26,8
1500 8/6-1/8	1/8 10,0	14	15	24,7
1500 8/6-1/4	1/4 13,3	18	17	27,8
1500 8/6-3/8	3/8 16,7	21	20	27,7
1500 8/6-1/2	1/2 21,0	26	24	31,2
1500 10/8-1/8	1/8 10,0	14	15	27,5
1500 10/8-1/4	1/4 13,3	18	17	29,5
1500 10/8-3/8	3/8 16,7	21	20	30,9
1500 10/8-1/2	1/2 21,0	26	24	34,0
1500 12/10-3/8	3/8 16,7	21	20	31,5
1500 12/10-1/2	1/2 21,0	26	24	35,0
1500 15/12 1/2	1/2 21,0	26	24	36,5