



NYOMÁSKAPCSOLÓ, KÉZI/ LÁB VEZÉRLÉS

6431/6439 Sorozat

6439-AZZC-00

HARMONIKA 65 mm, hátsó csatlakozás

- Láb- és / vagy kézi-vezérléshez
- Szerelési lyukak rögzített szereléshez
- Akár 33 m-es tömlő a fojtók és a megszakító között
- Akár 48m tömlő a csatlakozó és lefúvató között




TERMÉKLEÍRÁS

Levegőcsatlakozás	Fekete PVC tömlő, Ø 6/3 mm, 2 méteres 6431-, 6432-, tömlőkimenet a fújtató oldalán 6439-, tömlőkimenet hátrafelé a fújtató alsó részén	
Anyag	Fújtató:	Puha PVC, fekete
	Alaplemez:	Kemény PVC, fekete
	6432 rögzítőlap:	Kemény PVC, krómozott


MÉRETEK

6431-es modell oldalsó kimenete,
6439-es modell kimenete
fújtató alsó része



6431 – 2 db menetes rögzítés a
fújtató alsó részén
6439 – 2 db menetes rögzítés a
fújtató alsó részén, előlpra történő szereléshez.

6432-00 modell



3 db 4 mm-es lyuk a rögzítőgyűrűben
előlső szereléshez. Csúszásgátló
a rögzítőgyűrű alján.

RENDELÉSI SZÁM

Rendelési szám	Megnevezés	Szín	Tömlő hossza
6431-AABZ-00	Nyomás alatti fújtató Ø 65 mm, csatlakozás oldalt	Fekete	2 m

6432-00	Nyomás alatti fűjtató Ø 65 mm, csatlakozás oldalt, rögzítőgyűrű	Fekete	2 m
6439-AABZ-00	Nyomás alatti fűjtató Ø 65 mm, csatlakozás alul	Fekete	2 m
6439-AZZC-00	Nyomás alatti fűjtató Ø 65 mm, csatlakozás alul, tömlő nélkül	Fekete	–

Tartozékok	Megnevezés
6420-00	Illesztőkarmantyú 4 mm-es csatlakozáshoz, nejlon
6421-00	T-cső 4 mm-es csatlakozáshoz, nejlon
2311-08	Tömlő Ø 6/3 mm, fekete PVC

LÉGMEGSZAKÍTÓ

• Lásd [Kompakt légmegszakító](#) vagy [Nagy érzékenységű légmegszakító](#)

SPECIÁLIS KIVITEL

- Más színekben is kapható
- További tömlőhosszak

MŰSZAKI ADATOK

Alap anyaga	PVC
Csőmembrán anyaga	Rugalmas PVC
Max. üzemi hőmérséklet	40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Szín	Fekete
Tömeg	80 g

