



EJ DK

3000, 2510, 2520, 2530, 2540 Sorozat

MR3001

Áramlásmérő – MR3000



- Polikarbonát test
- Áramlási sebesség 240 m³ / h-ig
- Áramlási sebesség 4,5 m³ / h-ig
- 65 ° C-ig
- Nyomás 6,9Bar-ig



TERMÉKLEÍRÁS

MR3000-es sorozat – Ezek az öntött polikarbonát áramlásmérők 24 különböző mérési tartományban kaphatók levegő és víz mérésére. Az áramlásmérő Ln/min levegő, Ln/h levegő, L/min víz, L/h víz skálával kapható. Mindegyik mérési tartománya 10:1. Az MR3000-et úgy tervezték, hogy ellenálljon a 6,9 bar maximális nyomásnak és max. 65 °C hőmérsékletnek. Ezek a költséghatékony áramlásmérők kialakításuknak köszönhetően a lehető legmagasabb minőséget biztosítják a legnagyobb pontossággal. Az áramlásmérők 1/8" NPT (F) csatlakozóval vannak ellátva a be- és a kimeneten. Az MR3000 szabályozószeleppel is ellátható a bemeneti vagy kimeneti nyílásnál.

Speciális kivétel:

- Vízzel és levegővel egyaránt használható
- Cső és ház ütésálló polikarbonátból
- Precíziós beállítószerep a pontos, szivárgásmentes áramlásszabályozáshoz

Megrendelésével és bővebb felvilágosításért forduljon Bjarne Österberghez a bjarne.osterberg@oemautomatic.se e-mail címen vagy a +46 075 242 4251-es telefonszámon.

;

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás típusa	NPT 1/8"
Csatlakozó anyaga	Sárgaréz, Rozsdamentes acél 303
Érzékelő anyaga	Polikarbonát
Közeghőmérséklet eddig:	65 °C
Közeghőmérséklet ettől:	0 °C
Max. szállítási távolság	100 l/min luft 300 ml/min H2O

Nyomástartomány max. értéke	6,9 bar
O-gyűrű anyaga	Buna, Viton
Pontosság	±4% F.S
Skála hossza	50 mm
Szelep típusa	Nálventil
Test anyaga	Sárgaréz, Polikarbonát
Tömítések anyaga	Buna, Viton
Úszó anyaga	Alumínium, Üveg, Rozsdamentes acél 316
Vízzel érintkező alkatrészek anyaga	Sárgaréz, Polikarbonát, Rozsdamentes acél 303

