



MPM DIN FORM B IPRAI IP67 ÖNTÖTT KÁBELCSATLAKOZÓ

Csatlakozó "DIN B" / "DIN B ipari" csatlakozóval
és beágyazott kábellel, IP67

162N3N1006P

Ipari, 2 pólus + föld, H05, 1 m hosszú, H6, Integrált
tömítés



- IP67 osztályozás (vízálló)
- LED-del vagy nélküle és átmenet védelemmel
- Beépített tömítés és csavar, IP67
- EN175301-803 (DIN43650) - B Ipari

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Áramkör	Nincs áramkör
Csavarméret	M3x29
Csomagolóanyag	NBR
Érintkezési ellenállás	≤15 mΩ
Föld pozíció	kapocs 6
IP-osztály	IP67
Kábel anyaga	PVC
Kábelhossz	1000 mm
LED-kijelzés	Nem
Max. áramerősség	5 A
Max. üzemi hőmérséklet	90 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Névleges vezeték-keresztmetszet	0,75 mm ²
Oszlopok száma	2+föld
Rated voltage	250 V
Színes ház	Fekete
Színes vezeték	Fekete

