



MPM M8/M12-DIN A / DIN B IPARI ÖNTÖTT KÁBELCSATLAKOZÓ

E850B0P12M010R

molex
one company a world of innovation

- Teljesen körülöntött a jobb védelemért
- Gyors és egyszerű beépítés M8 és M12 csatlakozókkal
- LED-del vagy nélküle és átmenet védelem
- EN175301-803 (DIN43650)-M8 / M12



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Áramkör	C4: LED és varisztor
Csatlakozás – csatlakozó dugasz	M12 érintkező
Csatlakozó	DIN A 43650
Érintkezőfej 1	DIN
Hőmérséklet-tartomány rugalmas használata eddig:	90 °C
Hőmérséklet-tartomány rugalmas használata ettől:	-15 °C
Hőmérséklet-tartomány rögzített használata eddig:	90 °C
Hőmérséklet-tartomány rögzített használata ettől:	-40 °C
IP-osztály	IP65
Kábel anyaga	PUR/PVC
Kábelhossz	1 m
LED-kijelzés	Igen
Max. áramerősség	3 A
Max. feszültség, AC/DC	24 V
Névleges vezeték-keresztmetszet	0,5 mm ²
Színes LED	Sárga
Színes vezeték	Fekete

