



EM-239 PÁRHUZAMOS VEZÉRLÉS 2 X DC MOTORHOZ 12-24 V DC, 2X10A, PULSE FB

EM-239

Párhuzamos tengelyvonalú hajtás 2 db DC motorhoz, 12–24 V DC, 2 x 10 A, impulzus-visszacsatolás

- 12-24 V/DC, 2x10 A folyamatos, 2x20 A csúcs
- Szinkronizált párhuzamos vezérlés
- Motorok Impulzus visszajelzésével működik
- Programozható többféle motor szabályzó funkcióval
- Szinkronizált párhuzamos működés



TERMÉKLEÍRÁS

Az EM-239 a működtető szerkezetek szinkronizált párhuzamos működtetésére szolgál. Az EM-239 a megfelelő működtető szerkezetekből származó impulzusokkal működik. A szinkronizálás sebességszabályozással történik. Ha az egység nem tud kompenzálni, pl. egy eszköz blokkolásakor, akkor mindkét eszköz leáll. Az összeszerelés és egyéb speciális helyzetek megkönnyítése érdekében a TRIM bemeneteken keresztül minden eszköz külön-külön futtatható.

* Az áramerősség értékeit a pwm = 2kHz jelzi.

MŰSZAKI ADATOK

Áram csúcsértéke	2 x 20A (at 25% duty) A
Áramerősség-beállítási tartomány	1-25 A
CanOpen	Nem
Change direction of rotation (CW/CCW)	Igen
Current limit adjustable	Igen
Currenttrip autoreveice	Igen
Ethercat	Nem
Felszerelés	DIN sín
Impulse/continuous mode	Igen
Impulzusszélesség-moduláció (PWM) frekvenciája	2kHz
Joystick analog input	Nem
Parallel driver four motors	Nem
Parallel driver two motors	Igen
Position with potentiometer	Nem
Positioning	Igen

