



## EGYRÉSZES JELZŐFÉNYEK

Komplett Pilot fény beépített LED-del

L20SC10L

LED egydarabos őrfény, 24 V AC/DC, vörös



- IP66 / IP69K
- 12-24V, 115V, 230V ac/dc
- Kompakt 37.2 mm panel mögötti mélység
- Hosszú élettartam, akár 100,000 h
- Alacsony energiafogyasztás

### TERMÉKLEÍRÁS

Az L20SC BACO jelzőlámpa robusztus, de modern megjelenésű.

Ez a kompakt jelzőlámpa könnyen felszerelhető, és nagyon egyszerű és könnyen hozzáférhető csavarkötéssel rendelkezik a foglalat alján.

Az L20SC BACO jelzőlámpa nagy ütésállóságának és védelmi osztályának (IP) köszönhetően az erős igénybevételű, ipari környezetekben is használható, akár csak az egyszerűbb és alacsonyabb igénybevételű környezetekben, ahol a kialakítás jobb felhasználhatóságot tesz lehetővé.

A jelzőlámpa beltérben és kültéren egyaránt használható.

### MŰSZAKI ADATOK

|                                                                                          |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Csatlakozás típusa                                                                       | Csavarkötés. Max. meghúzási nyomaték 1,2 Nm. Pólusfüggetlen. |
| Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó páras meleg                                    | IEC 60068-2-3                                                |
| Élettartam a névleges tápfeszültségen (25 °C)                                            | 100000 h                                                     |
| Felvett teljesítmény                                                                     | 4,6 mA                                                       |
| Frekvencia                                                                               | 50/60 Hz                                                     |
| Jóváhagyások                                                                             | BV, CB, CCC, CE, REACH, RoHS, UL                             |
| LED feszültségtűrése                                                                     | ±10%                                                         |
| LED tápfeszültsége                                                                       | 24V ac/dc                                                    |
| Max. tárolási hőmérséklet                                                                | 70 °C                                                        |
| Max. üzemi hőmérséklet                                                                   | 70 °C                                                        |
| Meghúzási nyomaték                                                                       | Rögzítőcsavarok: 1,2 Nm. Szerelőanya: 3 Nm.                  |
| Min. tárolási hőmérséklet                                                                | -40 °C                                                       |
| Min. üzemi hőmérséklet                                                                   | -25 °C                                                       |
| Névleges lökfeszültség-állóság, Uimp<br>(Túlfeszültség-kategória: III – Szennyeződés: 3) | 4 kV                                                         |

|                                                 |                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Névleges szigetelési feszültség, U <sub>i</sub> | 300 V                                                 |
| Panel mögötti mélység                           | 37,2 mm                                               |
| Szélesség                                       | 30 mm                                                 |
| Szín                                            | Vörös                                                 |
| Tömeg                                           | 19 g                                                  |
| Védelmi osztály                                 | II                                                    |
| Védettségi osztály, panel elülső oldala         | IP69, IP69K, NEMA Type 4X, NEMA Type 12, NEMA Type 13 |
| Védettségi osztály, panel hátulja               | IP20                                                  |
| Ütésállóság                                     | IK05                                                  |

