



## NYOMÁSKAPCSOLÓ TENGERI ALKALMAZÁSHOZ PV/PVF

Modell PV / PVF

PVF6



- Mérés tartomány: -0,9 ... 1,5 bar és 4 ... 40 bar
- Állítható hiszterézis
- Robosztus
- ABS, BV, DNV, GL, KRS, LRS, RINA



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Anyag                                               | Alumínium                     |
| Csomagolóanyag                                      | NBR                           |
| Elektromos csatlakozás                              | Skrüeterminaler               |
| Érintkezők                                          | Skiftekontakt SPDT            |
| Érzékelő anyaga                                     | Bronz                         |
| Hiszterézis                                         | 0,2...0,6 bar (justérbar)     |
| IP-osztály                                          | IP65                          |
| Jellemző ismétlési pontosság                        | ±1% FS                        |
| Jellemző pontosság, skála                           | ±2% FS                        |
| Jóváhagyások, tengerészeti                          | ABS, BV, DNV, GL, Rina        |
| Kábeltömszelence                                    | M20x1,5, kabel Ø6...13 mm, PA |
| Közeg által bekapcsolt alkatrészek anyaga, érzékelő | Sárgaréz                      |
| Közeghőmérséklet eddig:                             | 150 °C                        |
| Közeghőmérséklet ettől:                             | -40 °C                        |
| Max. páratartalom                                   | 95 % Rh                       |

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Max. tárolási hőmérséklet</b>   | 85 °C                                |
| <b>Max. túlnyomás</b>              | 12 bar                               |
| <b>Mechanikus támaszték</b>        | 50 g / 11 ms                         |
| <b>Mikrokapcsoló élettartama</b>   | 0,3 mio cikler                       |
| <b>Min. tárolási hőmérséklet</b>   | -25 °C                               |
| <b>Nyomástartomány max. értéke</b> | 6 bar                                |
| <b>Nyomástartomány min. értéke</b> | 0 bar                                |
| <b>Nyomócsonk</b>                  | G1/4 F                               |
| <b>Szerelvény forgatónyomatéka</b> | Max 25 Nm                            |
| <b>Tömeg</b>                       | 710 g                                |
| <b>Vibráció, rezonancia</b>        | ±1,6 mm (5...25Hz), 4 g (25...100Hz) |
| <b>Üzemi hőmérséklet</b>           | -25...+70°C                          |

