




TERMOSZTÁT, ATEX

IModel EXS



EXS40

- Távérzékelővel vagy közvetlenül szerelt érzékelővel
- Mérési tartomány -30 ... + 40 és +70 ... + 350 ° C között
- ATEX por vagy gáz



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Áramerősség-beállítási tartomány	-30...40°C
Elektromos csatlakozás	Skrüeterminaler
Érintkező	Temperaturkompenseret skiftekontakt af bimetal
Érintkezők	Skiftekontakt
Érzékelő anyaga	Réz
EX jóváhagyások	ATEX
Hiszterézis	2,5°C
IP-osztály	IP65
Ismétlő érzékelő	±0,5% FS typ.
Közeghőmérséklet eddig:	45 °C
Max. páratartalom	95 % Rh
Max. tárolási hőmérséklet	50 °C
Mechanikus támaszték	50 g / 11 ms
Mikrokapcsoló élettartama	1 mio. cykler
Min. tárolási hőmérséklet	-30 °C
Skála pontossága	±2% FS typ.

Test anyaga	Alumínium
Tömeg	950 g
Vibráció, rezonancia	±1,6 mm (5...25Hz), 4 g (25...100Hz)
Üzemi hőmérséklet	-30...50°C

