



ACW4 - ÉRINTÉS NÉLKÜLI CANOPEN ABSZOLÚT ÉRZÉKELŐ, EGYKÖRÖS

ACW4-CANOPEN

- Felbontás 12 bit
- Robusztus konstrukció nagy rezgés- és ütésállósággal
- IP67, opcionális IP69K



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Befoglalási átmérő	52 mm
Csatlakozás	Kábel
Érzékelő típusa	Abszolút
Felbontás	Max. 12 bit
IP-osztály	IP67
Kilépés	CANopen
Max. tápfeszültség, DC	30 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	85 °C
Min. tápfeszültség, DC	5 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Verzió	Egymenetes

CANOPEN CONNECTION, CABLE + DB9 CONNECTOR										
		N.C.	CAN LOW	CAN GND / BV	N.C.	N.C.	0V	CAN HIGH	N.C.	3/30Vdc
SS	PVC Cable + DB9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
General shielding										

Note: Refer to the bus standards for the maximal derivation length.

ORDERING REFERENCE (Contact the factory for special versions, ex: stainless steel version, connections...)							
ACW#	Shift 0	Supply	Output stage	Code	Resolution	Connection	Connection orientation
ACW#	00:	F:	SS:	B:	12:	SS:	R020:
Absolute single turn encoder	Modular	5 to 30Vdc	CANopen	Binary	4096 pos/rev (2 ¹²)	PVC Cable + DB9 CAN-open	Radial Cable 2m

Ex: ACW# - 00 // F SS B // 12 // SS R020

