



TCW4 - ÉRINTÉS NÉLKÜLI CANOPEN ABSZOLÚT ÉRZÉKELŐ

TCW4-CANOPEN

- 12 bit a felbontáshoz és 16 bites a fordulathoz
- Robusztus konstrukció nagy rezgés- és ütésállósággal
- IP67, opcionális IP69K



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Befoglalási átmérő	52 mm
Csatlakozás	Kábel
Érzékelő típusa	Abszolút
Felbontás	Max. 12 bit resolútióval és 16 bit kieröksílle
IP-osztály	IP67
Kilépés	CANopen
Max. tápfeszültség, DC	30 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	85 °C
Min. tápfeszültség, DC	5 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Verzió	Többmenetes

		N.C.	CAN LOW	CAN GND / Gy	N.C.	N.C.	0V	CAN HIGH	N.C.	5/30Vdc	Ground
BB	PVC Cable + DB9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	General shielding

TCW4 ORDERING REFERENCE Get the full library for rapid version 4.1.4 download. Click here							
	Mechanics	Supply	Output stage	Code	Resolution	Connection	Orientation
TCW4:	00:	P:	BB:	B:	12B14:	BB:	R005:
Magnetic Absolute multi-turn encoder	modular	3 to 30Vdc	CANopen	Binary	12 to 14 bits	PVC Cable + DB9 CANopen	Radial 0.5m cable with USB29
Ex: TCW4:	00 //	P	BB	B //	12B14 //	BB	R005

