



MEG NEM VILÁGÍTOTT VÁLASZTÓ KAPCSOLÓ

Kilincses forgatás

L21TA03

Választógomb, 2 állású, helyben maradó, 45°, fekete

- IP66
- 2 vagy 3 pozíció
- Reteszkes vagy rugó visszatérítéses



TERMÉKLEÍRÁS

Ez a lekerekített markolatú forgó áramkapcsoló nagyon jól használható, ha az alkalmazás során speciális dizájnra van szükség, vagy ahol a lehető legjobban meg kell akadályozni a gomb nem kívánt aktiválását.

A rögzített vagy visszarugózó helyzetűként elérhető, 2 vagy 3 pozíciós gomb jól kézre áll a felületén körben található, lesarkított éleknek köszönhetően. A gomb fekete gyűrűvel is elérhető, de az ezüstsínű gyűrű a szabványos.

A Baco nyomógombsorozathoz tartozó termékek zöméhez hasonlóan ez az gomb is IP69K védelmi fokozatú és IK05 ütészálló, ezért megfelelő olyan alkalmazásokban, amelyekben fennáll a por, a víz vagy az ütközés külső behatásának veszélye.

MŰSZAKI ADATOK

Ajánlott meghúzási nyomaték	3 Nm
Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó páras meleg	IEC 60068-2-3
Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos meleg	IEC 60068-2-30
Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő	IEC 60068-2-52
Funkció	Stabil
IP-osztály	IP66, IP69, IP69K
Jóváhagyások	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Pozíciók	2
Szín	Fekete

Szög	45°
Típus	Gomb
Tömeg	17,8 g
Várható mechanikai élettartam	300 000 ciklus
Védelmi osztály	II (kettős szigetelésű)
Világító	Nem
Ütésállóság	IK05

