



LED KOMPAKT VILÁGÍTÁS

Kompakt sorozat

15070132

105 compact luminaire DIFF-0-M8-55

SANGEL
Systemtechnik



- 3,5 W
- IP67
- M8-as csatlakozó
- 24 VDC
- Többféle kivitelben kapható



TERMÉKLEÍRÁS

A LED kompakt lámpatest valóban megfelel a nevének. Kicsi és könnyen kezelhető, a legkülönbözőbb igényekhez igazítható, miközben maximális fényminőséget garantál. Az eloxált alumínium ház IP67-es védettséggel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy ellenáll a fröccsenő víznek és a pornak. Úgy tervezték, hogy a legkeményebb alkalmazásokban felmerülő kihívásoknak is ellenálljon.

A LED-es kompakt lámpatest alapfelszereltségként 3 méteres kábellel vagy M8-as csatlakozóval kerül forgalomba. A lámpaburához diffúz akrilüveg és egyrétegű biztonsági üveg közül választhat.

MŰSZAKI ADATOK

Burkolat anyaga	Alumínium
Colour rendering index	≥80
Colour temperature	5700 K
Felvett teljesítmény	3,5 W
Hossz	105 mm
IP-osztály	IP67
Lumen	402 lm
Magasság	17,5 mm
Max. üzemi hőmérséklet	45 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Szélesség	25 mm
Tápfeszültség	24 V DC
Tápfeszültség	24 V AC
Üveg anyaga	PMMA



ESG diffuser | Single-pane-safety glass diffuser

