



KAPCSOLÓ MEGSZAKÍTÓ 32A

Névleges Hőáram I_{th} 32A

0172101

Leválasztókapcsoló, 3 pólusú, 32 A + fogantyú

- 3 pólusú kapcsoló test
- Első & hátsó rögzítés
- Semleges & egyéb pólusok
- Fogantyú & tengelykapcsoló vezérlés opciók
- Burkolat rögzítés opció




TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Felszerelés	Felcsavarozható, TS35
Jóváhagyások	CB, cUL, UL
Max. csatlakozás, sodrott vezeték kábelsaruval	6 mm ²
Max. csatlakozás, tömör vezeték	10 mm ²
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Mechanikai élettartam AC20 (millió)	0.1
Megszakítási kapacitás áramerőssége	32 A
Min. csatlakozás, sodrott vezeték kábelsaruval	0.75 mm ²
Min. tárolási hőmérséklet	-30 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-30 °C
Névleges bekapcsolási teljesítmény (A _{eff} /400 V)	710 A
Névleges lökőfeszültség-állóság, U _{imp} (Túlfeszültség-kategória: III – Szennyeződés: 3)	6 kV
Névleges megszakítókapacitás (A _{eff} /400 V)	330 A

Névleges rövid idejű határáram, I _{cw} (A _{eff} /400 V/1 s)	430 A
Névleges szigetelési feszültség, U _i	690 V
Névleges tartós áram I _u	32 A
Névleges üzemi áramerősség, I _e (AC15/230 V)	6 A
Névleges üzemi áramerősség, I _e (AC15/400 V)	4 A
Névleges üzemi áramerősség, I _e (AC21A/22 A)	32 A
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x230 V)	5,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x400 V)	11 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x500 V)	11 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x690 V)	11 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x230 V)	4 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x400 V)	7,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x500 V)	7,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x690 V)	7,5 kW
Névleges zárlati bekapcsoló képesség, I _{cm} (kA csúcsponti érték/400 V)	1 kA
Oszlopok száma	3
Rövidzárlati áramerősség (kA _{eff} /400 V)	10 kA
Rövidzárlati áramerősség gI/gG biztosítókkal (A)	32 A
Szabványok	CSA 22.2, IEC 60947-3 , UL 508
Szín	Vörös/sárga
Szokványos termikus áramerősség szabad levegőn, I _{th}	32 A
Szokványos termikus áramerősség tokozaton belül, I _{the}	25 A
Típus	Kapcsoló és fogantyú
Védettségi osztály, panel elülső oldala	IP40
Védettségi osztály, panel hátulja	IPxxB



Dimensions

A: 44
 B: 75.4
 C: 14.5
 D: 66
 E: 36
 F: 50

