



## KAPCSOLÓ MEGSZAKÍTÓ 32A

Névleges Hőáram Ith 32A

0172161

Leválasztókapcsoló, 3 pólusú, 32 A, tokozat és fogantyú

- 3 pólusú kapcsoló test
- Első & hátsó rögzítés
- Semleges & egyéb pólusok
- Fogantyú & tengelykapcsoló vezérlés opciók
- Burkolat rögzítés opció



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                                                                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Jóváhagyások                                                                                          | CB, cUL, UL          |
| Max. csatlakozás, sodrott vezeték kábelsaruval                                                        | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Max. csatlakozás, tömör vezeték                                                                       | 10 mm <sup>2</sup>   |
| Max. tárolási hőmérséklet                                                                             | 70 °C                |
| Max. üzemi hőmérséklet                                                                                | 70 °C                |
| Mechanikai élettartam AC20 (millió)                                                                   | 0.1                  |
| Megszakítási kapacitás áramerőssége                                                                   | 32 A                 |
| Min. csatlakozás, sodrott vezeték kábelsaruval                                                        | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Min. tárolási hőmérséklet                                                                             | -30 °C               |
| Min. üzemi hőmérséklet                                                                                | -30 °C               |
| Névleges bekapcsolási teljesítmény (A <sub>eff</sub> /400 V)                                          | 710 A                |
| Névleges lököfeszültség-állóság, U <sub>imp</sub><br>(Túlfeszültség-kategória: III – Szennyeződés: 3) | 6 kV                 |
| Névleges megszakítóképesség (A <sub>eff</sub> /400 V)                                                 | 330 A                |
| Névleges rövid idejű határáram, I <sub>cw</sub> (A <sub>eff</sub> /400 V/1 s)                         | 430 A                |
| Névleges szigetelési feszültség, U <sub>i</sub>                                                       | 690 V                |

|                                                                       |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Névleges tartós áram lu                                               | 32 A                           |
| Névleges üzemi áramerősség, Ie (AC15/230 V)                           | 6 A                            |
| Névleges üzemi áramerősség, Ie (AC15/400 V)                           | 4 A                            |
| Névleges üzemi áramerősség, Ie (AC21A/22 A)                           | 32 A                           |
| Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x230 V)                           | 5,5 kW                         |
| Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x400 V)                           | 11 kW                          |
| Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x500 V)                           | 11 kW                          |
| Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x690 V)                           | 11 kW                          |
| Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x230 V)                             | 4 kW                           |
| Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x400 V)                             | 7,5 kW                         |
| Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x500 V)                             | 7,5 kW                         |
| Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x690 V)                             | 7,5 kW                         |
| Névleges zárlati bekapcsoló képesség, Icm (kA csúcsponti érték/400 V) | 1 kA                           |
| Oszlopok száma                                                        | 3                              |
| Rövidzárlati áramerősség (kAeff/400 V)                                | 10 kA                          |
| Rövidzárlati áramerősség gI/gG biztosítókkal (A)                      | 32 A                           |
| Szabványok                                                            | CSA 22.2, IEC 60947-3 , UL 508 |
| Szín                                                                  | Vörös/sárga                    |
| Szokványos termikus áramerősség szabad levegőn, Ith                   | 32 A                           |
| Szokványos termikus áramerősség tokozaton belül, Ithe                 | 25 A                           |
| Típus                                                                 | Kapcsoló és fogantyú, zárt     |
| Védettségi osztály, panel elülső oldala                               | IP66                           |
| Védettségi osztály, panel hátulja                                     | IPxxB                          |
| Ütésállóság                                                           | IK07                           |



