



NYOMÁSTÁVADÓ IPARI ALKALMAZÁSOKHOZ, M12 CSATLAKOZÓ

Modell NAT

8252.77.2517.32

Pr. transmitter 0-6bar, 4-20mA, M12



- Pontosság 0,5% FS típus.
- M12x1,4
- G1 / 4 "folyamatkapcsolat
- Nyomástartomány 0 ... 2,5 és 0 ... 600 bar között



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Bemelegedési idő	100 ms
Csomagolóanyag	FKM
Elektromágneses összeférhetőség/zavarvédelem	EN/IEC61000-6-3, 61000-6-2
Elektromos csatlakozás	M12x1, 4-pol
Hosszú idejű stabilitás, jellemző	$\leq \pm 0,1\%$ FS
IP-osztály	IP65
Jellemző NLH (a BSL-től 0-ig)	$\pm 0,2\%$ FS
Jellemző pontosság +25 °C-on	$\pm 0,5\%$ FS
Jellemző tartózkodási idő	1 ms
Jellemző teljes hibatartomány	$\pm 1,75\%$ FS
Kimenet	4-20 mA
Közeg által bekapcsolt alkatrészek anyaga, érzékelő	Rozsdamentes acél 630
Közeg által érintett alkatrészek anyaga, folyamatkapcsolat	Rozsdamentes acél 630
Közeghőmérséklet eddig:	125 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-40 °C

Lökésszerű nyomás	100 bar
Max. túlnyomás	18 bar
Mechanikus támaszték	50 g / 11 ms
Mérési tartomány	0-6 bar
Nyomócsonk	G1/4 M
Szerelvény forgatónyomatéka	25 Nm
Tápfeszültség	9-32 VDC
Test anyaga	Rozsdamentes acél 304
Tömeg	50 g
Vibráció, rezonancia	15g RMS (20...2000Hz), 25g sin (80...2000 Hz)
Üzemi hőmérséklet	-40+125°C

		Protection / electrical connection									
		IP65 / 14		IP67 / 14		IP67 / 14		IP67 / 14		IP67 / 14	
Industrial standard Control distance 5.4 mm		4 pins		5 pins		02		22/24		08	
01		M12x1		M12x1		M12x1		M12x1		M12x1	
8252 00.0000.00.19		90	92	E1	E6		A	white	red		
1 4 2 3 2 4 1		2	2	1	1	1	4				
4 3 4 4 4 2		1	4	2	3	2	4	1	5	5	5
8252 00.0000.12.14/16/17/20/22/25		91	E3	95	E6	E2		white	red		
1 2 3 1 1 1 1		1	2	3	1	1	1	2			
2 1 1 2 3 4 3		2	1	1	2	3	4	3	4		
3 4 2 3 4 3 2		3	4	2	3	4	3	2	3		
4 3 4 4 2 2 4		4	3	4	4	2	2	4	5		
								green	white		
								brown	black		
								yellow	green		

