



## VÁKUUM EJEKTOR LEMCOM

LEMCOM Sorozat

LEMC60X10SQ2G

Ejektor, 60%, Ø 1 mm, NC, PROFINET

- Áramlási sebesség: 1 - 1,4 mm
- Max. levegőfogyasztás 90 NI / perc
- Max. vákuumáramlás 92 NI/min
- Fieldbus kommunikáció
- Beépített nyomásszabályozó és vákuumállapot



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                               |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Anyag                         | PA6.6                                                                            |
| Áteresztőképesség             | 1 mm                                                                             |
| Belső alkatrészek anyaga      | Alumínium, Sárgaréz                                                              |
| Csatlakozás, tápnyomás        | Benyúlás 6/4-es tömlőhöz                                                         |
| Csatlakozás, vákuum           | G 1/4"                                                                           |
| Elektromos csatlakozás        | 3 x M8                                                                           |
| Élettartam                    | >10 millió ciklus                                                                |
| Felszerelés                   | Egyszeres                                                                        |
| Flow                          | Bejövő nyomástól függően, állítható                                              |
| Funkció                       | Rendszerint zárt                                                                 |
| IP-osztály                    | IP65                                                                             |
| Jelzés                        | Kijelző                                                                          |
| Környezeti hőmérséklet eddig: | 60 °C                                                                            |
| Környezeti hőmérséklet ettől: | 10 °C                                                                            |
| Közegek                       | Kenés nélkül sűrített levegő, min. 5 µm szűrés az ISO 8573-1 szerint, 4. osztály |
| Lefúvás                       | Igen                                                                             |
| Levegőfogyasztás              | 44 NI/min                                                                        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Max. tápnyomás        | 8 bar     |
| Max. üzemi frekvencia | 4 Hz      |
| Min. tápnyomás        | 4 bar     |
| Tápfeszültség         | 24 V DC   |
| Teljesítmény          | PROFINET  |
| Tömeg                 | 120 g     |
| Tömítések anyaga      | NBR       |
| Vákuumáramlás         | 38 NI/min |
| Vákuumkapcsoló        | Igen      |
| Vákuumszint           | 60 %      |
| Zajsztint             | 57 dBA    |

