



BIZTONSÁGI RADAROK KÖZPONTI EGYSÉG

LBK-C22

LBK-C22 központi egység

- Könnyű programozhatóság
- 2xNO biztonsági relé kimenet 2xNO kiegészítő relé kimenet
- 1-6db radar egység csatlakoztathatósága egy központi modulhoz
- SIL2, PLd



TERMÉKLEÍRÁS

Az LBK-C22 egy relé kimenetekkel rendelkező központi vezérlő, amely akár 6 LBK-S01 érzékelőt képes kezelni. Az LBK-C22 vezérlő egy USB-porton csatlakoztatott számítógépen az Inxpect Safety alkalmazáson keresztül konfigurálható. Az alkalmazás lehetővé teszi az érzékenységi szintek, a biztonsági funkciók, a biztonsági terület és a riasztási terület méretének, valamint a bemeneti és a kimeneti portok funkcióinak beállítását.

Biztonsági kimenetek

A vezérlőnek kétcsatornás biztonsági relé kimenete van a riasztásokhoz és a gépek közvetlen vagy közvetett biztonságához.

Kiegészítő kimenetek

A vezérlőnek két kiegészítő relé kimenettel is rendelkezik, amelyek konfigurálhatóak: előriasztás, hiba, némitási állapot jelzésére

MŰSZAKI ADATOK

Dimension A	166 mm
Dimension B	92,6 mm

Dimension C	46,5 mm
Élettartam	20 years
Felszerelés	DIN sín, TS35
Felvett teljesítmény	3,8 W
Hőmérséklet-tartomány rögzített használata eddig:	60 °C
Hőmérséklet-tartomány rögzített használata ettől:	-30 °C
IP-osztály	IP20
MTTFd	40 years
PL	d
Safety outputs NO	2
SIL	2