



PNEUMATIKUS HENGEREK SZELEPPEL

CVI-R000000000

Munkahenger 5/3 szeleppel

- ISO 15552
- Ø 32mm ... 125mm
- Lökethossz max. 2800mm



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	8 mm
Csatlakozás, levegő	G1/4
Cushioning energy	15 J
Cushioning length	17 mm
Dugattyúátmérő	50 mm
Dugattyúrúd anyaga	Rozsdamentes acél
Dugattyúrúd-csavaranya anyaga	Galvanizált acél
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	Nitril
Dugattyútömítés anyaga	Nitril
Exhaust connection	"G1/4""
Extracting piston force	1235 N
Felszerelés	Önálló
Felvett teljesítmény	2,2 W
Feszültség, DC	24 V
Funkció	5/3, Kettős működésű, Zárt középső rész
Henger anyaga	Acél
IP-osztály	IP65
Löket	200 mm
Material valve	Megerősített poliamid

Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Max. üzemi nyomás	10 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi nyomás	0 bar
Oil content max	5 mg/m ³
Palack anyaga	Rozsdamentes acél
Particle size max	5 µm
Piston rod thread	M16x1,5
Retracting piston force	1035 N
Szabványok	ISO 15552
Tekeracs anyaga	Epoxi
Tömeg	1,3 kg
Tömítések anyaga	Nitril
Válaszidő ki	11 ms
Zárás késleltetése	10 ms

