



## PNEUMATIKUS HENGEREK SZELEPPEL CVI

CVI-R000000000

Munkahenger 5/3 szeleppel

- ISO 15552
- Ø 32mm ... 125mm
- Lökethossz max. 2800mm



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Áteresztőképesség             | 8 mm                                    |
| Csatlakozás, levegő           | G1/4                                    |
| Cushioning energy             | 15 J                                    |
| Cushioning length             | 17 mm                                   |
| Dugattyúátmérő                | 50 mm                                   |
| Dugattyúrúd anyaga            | Rozsdamentes acél                       |
| Dugattyúrúd-csavaranya anyaga | Galvanizált acél                        |
| Dugattyúrúd-tömítés anyaga    | Nitril                                  |
| Dugattyútömítés anyaga        | Nitril                                  |
| Exhaust connection            | "G1/4""                                 |
| Extracting piston force       | 1235 N                                  |
| Felszerelés                   | Önálló                                  |
| Felvett teljesítmény          | 2,2 W                                   |
| Feszültség, DC                | 24 V                                    |
| Funkció                       | 5/3, Kettős működésű, Zárt középső rész |
| Henger anyaga                 | Acél                                    |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| IP-osztály              | IP65                  |
| Löket                   | 200 mm                |
| Material valve          | Megerősített poliamid |
| Max. üzemi hőmérséklet  | 80 °C                 |
| Max. üzemi nyomás       | 10 bar                |
| Min. üzemi hőmérséklet  | -20 °C                |
| Min. üzemi nyomás       | 0 bar                 |
| Oil content max         | 5 mg/m <sup>3</sup>   |
| Palack anyaga           | Rozsdamentes acél     |
| Particle size max       | 5 µm                  |
| Piston rod thread       | M16x1,5               |
| Retracting piston force | 1035 N                |
| Szabványok              | ISO 15552             |
| Tekercs anyaga          | Epoxi                 |
| Tömeg                   | 1,3 kg                |
| Tömítések anyaga        | Nitril                |
| Válaszidő ki            | 11 ms                 |
| Zárás késleltetése      | 10 ms                 |

