



CMS-10R

CMS-10R-D

110-240 V AC - 6 digitális bemenet

- 6 bemenet / digitális vagy analóg 0-10 V / 4-20 mA
- 4 váltó-relé kimenet 10 A 250 V
- Távoli konfigurálás az IoT portálon, böngészőn keresztül.
Android / iOS alkalmazás is elérhető
- Könnyű programozás



TERMÉKLEÍRÁS

A CMS-10R ipari SMS relé, fel van készítve a jövő követelményeire. Támogatja a 4G, 3G és 2G, hálózatokat és eSIM szolgáltatásokat.

A CMS-10R egy távfelügyeleti és vezérlőegység ipari vagy épüldatautomatikai alkalmazásokhoz fejlesztve. A meglévő 2G, 3G és 4G hálózatok segítségével egyszerűen és biztonságosan információkat kaphat a rendszerben előforduló változásokról SMS értesítések vagy e-mail formájában.

A kimenetek push-értesítésekkel vezérelhetők egy webportálon vagy mobilalkalmazáson keresztül. Lehetősége van arra is, hogy tárcsázási funkcióval aktiválja az előre beállított relékimeneteket.

Az egység négy különféle változatban kapható, hat digitális vagy analóg bemenettel és négy váltakozó relékimenettel. Ha már rendelkezik korábbi típusú Comat Releco SMS relévelakkor pedig könnyedén áthelyezheti a programot az új eszközre.

- 88x90x55 mm
- 0-10 V / 4-20 mA
- 6 bemenet / digitális vagy analóg
- 4 váltó-relé kimenet 10 A 250 V

MŰSZAKI ADATOK

Ajánlott max. terhelés	20 A
Ajánlott páratartalom	0-95%
Bemenet típusa	6 db digitális
Érintkezők száma	4
Felszerelés	DIN-sín/csavar
Felvett teljesítmény	5 W
Feszültség típusa	AC
Kapcsolófeszültség	85 V
Kilépés	4 db átváltós érintkező 10 A / 250 V AC-1
Lekapcsolási feszültség	250 V

Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Megszakítási kapacitás áramerőssége	10 A
Min. üzemi hőmérséklet	-15 °C
Mobilszolgáltató	Összes
Nyelv	Svéd
Tömeg	290 g