



## SZILÁRDTEST RELÉ, 110-230 V AC/DC BEMENET / 3A KIMENET, 10-30 VDC

763080.0350

Szilárdtest relé valós 110-230VACDC / DC 3A

- 3A kimenet, 10-30VDC
- Csavaros vagy rugós csatlakozás
- Szélesség 6,2 mm
- Szélesség 6,2 mm



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

Cross Section Max	2,5 mm <sup>2</sup>
Cross section min	0,25 mm <sup>2</sup>
IP-osztály	IP20
Jóváhagyások	CSA, DNV, GL, RoHS, UL
Kikapcsoláskésleltetés	10 ms
Max. feszültség, AC	230 V
Max. tárolási hőmérséklet	80 °C
Max. terhelési feszültség, DC	30 V
Max. terhelőáram, DC	3 A
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. feszültség, AC	110 V
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. terhelési feszültség, DC	10 V
Min. terhelőáram, DC	1 mA
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
On Delay	10 ms

Szigetelési feszültség, be/ki

4000 V

Tömeg

30 g

